



FICHA TÉCNICA

MODELO: Esterimatic 36-81R

SERIE DE MODELO: 0E36-R-S

CAISAESTERIMATIC™
calidad de alto grado®

Datos Generales

Artículo.....	Esterilizador 36-81R
Tecnología.....	Calor seco / convección natural.
Dimensiones exteriores	(Anchura x altura x profundidad) 55.3 x 59.2 x 46.9 cm.
Dimensión de la cámara.....	(Anchura x altura x profundidad) 30 x 30 x 30 cm.
Volumen de la cámara.....	27 Litros.
Material del cuerpo exterior.....	Acero laminado en frío, calibre-20.
Material de la cámara.....	Aluminio anticorrosivo calibre-20
Acabado exterior	Pintura electrostática de alta protección anticorrosiva.

Características

- Diseño funcional para mesa, disponible en color Sahara y Blanco.
- 3 charolas de aluminio anticorrosivo de 30 x 30 cm.
- Termostato análogo graduado de 55° a 260 °C con foco piloto indicador de funcionamiento.
- Control de tiempo análogo de 5 a 60 minutos con foco piloto indicador de funcionamiento.
- Resistencia CAISA de bajo consumo eléctrico aislada de la cámara que evita la radiación al instrumental.
- Consumo eléctrico de 1100 W +/- 10 %, el más ahorrador del segmento con un voltaje de 127~, 60 Hz.
- Función de precalentamiento automático el cual permite iniciar el ciclo de esterilización una vez alcanzada la temperatura seleccionada previamente en el termostato.
- Deflector convexo que genera una transmisión de calor uniforme controlando totalmente una temperatura homogénea dentro de la cámara, maximizando el proceso de esterilización.
- Sensor de temperatura automático colocado en la parte superior de la cámara.
- Maneral de sujeción para manejo y transporte de charolas, con cabo de madera barnizado y uña de acero inoxidable.
- Carcasa de acero con forro, ventilas de aire y punto de monitoreo de temperatura.
- Puerta con apertura lateral, marco de acero inoxidable y sello cerámico para alta temperatura (210°C).
- Instructivo de fácil manejo.
- Garantía total CAISA® por 1 año contra defectos de fabricación y 3 meses en partes eléctricas.

